

Legenda do szkiców technicznych

<http://www.kktj.pl>

Tomasz Snopkiewicz (2000-2007)

	Otwór	IV+	Trudności wspinaczkowe
	Całkowita długość liny potrzebna do poręczowania	(6,8,2,15)	Orientacyjne odległości między stanowiskami
	Miejsce w którym należy umieścić punkt asekuracyjny		Deniwelacja mierzona od otworu (jeśli więcej otworów od otworu oznaczonego 0 m.)
	Punkt naturalny lub inny		Lina
	Punkt typu spit (konieczna plakietka)		Odcinek którego poręczowanie można zaniechać przy sprawnym zespole
	Punkt Batinox, Colinox, Longlife, Ring.. (Bez plakietki)		Uproszczony przebieg korytarza
	Punkt HSA (potrzebna plakietka i nakrętka)		Rozgałęzienie korytarza
	Prawa strona		Zacisk
	Lewa strona		Jeziorko (okresowe)
	Strop		Syfon (okresowy)
	Spąg		Krata
	Punkt wykorzystywany wyłącznie jako przelot przy wspinaniu		Krucho
	Okap		Światne miejsce na odpoczynek
	Półka		Początek liny - gdzie nie jest jednoznaczny kierunek pomiaru przy orientacyjnych odległościach między punktami
	Deszcz Jaskiniowy		Woda płynąca spągiem korytarza
	Punkt TYLKO dla ratownictwa (normalnie nie jest używany)		



**Szkice techniczne TYLKO dla osób posiadających Kartę Tatarnika Jaskiniowego !
Wchodzenie do jaskiń bez przeszkolenia i odpowiedniego sprzętu może doprowadzić do śmierci !
Wejście do jaskiń na terenie Parków Narodowych czy Krajobrazowych wymaga zezwolenia !**